

KoskiForm

Erstklassige Schalhäute für Betonschalungen



KoskiForm ist ein mit dunkelbraunem Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Betonschalungsindustrie. Die optimalen Eigenschaften erbringen glatte, fertige Oberflächen und sind problemlos zu reinigen.

KoskiForm zeichnet sich aus durch

- **glatte, wartungsfreie Oberflächen**
- **leicht zu reinigen**
- **einsatzbereite Formenböden**
- **dauerhafte Einsätze**

KoskiForm ist die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen. Vielfache Einsätze unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte sind möglich.

KoskiForm findet Verwendung für

- **Systemschalung**
- **Landwirtschaftliche Bauten**
- **Sporthalleinrichtungen**
- **Wandplatten, Verkleidungen, Stirnwände im Fahrzeugbau**

KOSKIFORM TECHNISCHE DATEN

Trägerplatte

Finnisches Birken- und / oder Combi-Sperrholz

Verleimung

Für den Außenbereich gemäß BS 6566, BFU 100 DIN 68705, EN 636, DIN EN 1084 Klasse A

Beschichtung

Brauner Phenolharzfilm 120 g/m² oder 220 g/m² auf beiden Seiten

Kantenbehandlung

Acrylfarbe

Stärken

6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und 30 mm

Formate

1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm
1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm
1500/1525 x 3000/3050/3600/4000 mm

Spezialformate lieferbar

1900 x 4000 mm

Gewicht

Birke ca. 700 kg/m³, Combi ca. 630 kg/m³

Abriebwerte

Taberwert 800 R mit 220g/m² Beschichtung (DIN 53799)

Übrige Werte

Technische Werte für E-Modul, Spannung und Festigkeit einschließlich fertiger Berechnungen von Spannweiten mit erlaubten Durchbiegungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lasteinwirkungen sind gemäß Handbuch FinPly verfügbar.


Bearbeitungen

Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Ausführungen

Zertifikate

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, Annex 4 of PEFC Technical Documentation 2004

Diese Aussagen basieren auf intensiven technischen Versuchen und geben nur eine orientierende Information ohne Gewährleistung. Änderungen aufgrund technischer Entwicklungen bleiben ohne Notiz vorbehalten. Alle Defekte, außer denen die vom Lieferanten eindeutig als Produktionsfehler anerkannt wurden, liegen in der Verantwortung des Anwenders. Jeder Anspruch auf Kompensation ist auf den Wert der defekten Platten beschränkt.

 KOSKISEN REPRESENTATIVE OFFICE BENELUX-GERMANY
Bahnhofstr. 26/30C DE-48599 Gronau
Tel. +49 2562 81 68 20,
Fax +49 32 211 089 911 50, www.koskisen.de